



**CLAPET DOUBLE  
BATTANT**

**WAFER LUG  
CHECK VALVE**

**DN 50 à 450 – 2" to 18"**

**PN 50 - Class 300 lbs**

**Type**

Wafer Lug  
Double battant – *Dual plate*  
Rappel par ressort - *Spring loaded*  
Toute position – *Use in all position*

DN	50 2"	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"	450 18"
FAF	60	67	73	98	127	146	181	222	232	264
A	165	209	254	317	381	445	521	584	648	711
B	57	85	110	165	210	265	305	340	390	440
C		50	89	140	171	205	260	285	330	390
Weight	9	14	21	40	61	93	160	215	310	405

**Dessin – Design**

*According to API 594*

**Raccordement - Connection**

Bride - *Flange* ANSI B16.5 300#RF  
Face à face API 594 class 300

**Autres sur demande - Other on request**

**Sièges - Seats**

Metal / metal - *Metal / metal*

**Autres sur demande - Other on request**

**Matériaux – Materials**

Corps - *Body* Cu Al – *Aluminium bronze*

Battant - *Plate* Cu Al – *Aluminium bronze*

Ressort - *Spring* Inox – *Stainless steel*  
Inconel X 750

**Autres sur demande - Other on request**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06

