



FILTRE EN Y

Y STRAINER

Type

Filtre incliné – *Oblique strainer*

A963 PN16 sans robinet tournant sphérique

PN16 Without ball valve

A964 PN16 avec robinet à tournant sphérique

PN16 With ball valve

0965 PN20 sans robinet à tournant sphérique

PN20 Without ball valve

Filtration – *Perforation*

0,8 mm - 2 mm à/to 10 mm

Autres filtration sur demande

Other perforation on request

DN	32 1 ¼"	40 1 ½ "	50 2"	65 2 ½"	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"
FAF	200	200	250	380	400	480	550	700	820	900
L	348	348	388	422	470	577	674	809	852	1 040
E	178	178	224	256	298	357	456	562	637	813
β	55°	55°	45°	45°	35°	35°	35°	35°	35°	35°
B	56	56	61	65	65	83	108	137	168	210
Ball Valve	DN40	DN40	DN40	DN40	DN40	DN40	DN40	DN65	DN65	DN65
Weight	16	17	21	32	39	46	74	105	171	310

Pression - *Pressure*

PN 16 - PN 20.
Class 150.

Raccordement – *Connections*

Brides – *Flanges* ISO PN16 – PN20.
ANSI B16-5.

Autres suivant demande / *Other on request.*

Autres matériaux sur demande

Other materials on request

Matériaux – *Materials*

Corps – *Body* Acier inox – *Stainless steel*
Cu Al – *Aluminium bronze*
Duplex

Chapeau – *Cap* Acier inox – *Stainless steel*
Cu Al – *Aluminium Bronze*
Duplex

Panier - *Basket* Cupro nickel – *Nickel alloy*
Acier inox – *Stainless steel*
Monel

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06

